



COMPONENTI MECCANICI

[HOME](#)
[INFO](#)

PER ASCENSORI


[HOME](#)
[CHI SIAMO
ABOUT US](#)
[INFO](#)
[NOVITA'
NEWS](#)
[CONTATTI
CONTACT](#)
[» PRODOTTI - PRODUCTS](#)
[LIMITATORI DI VELOCITA'
OVERSPEED GOVERNORS](#)
[R3 CON CONTATTO
R3 WITH
CONTACT](#)
[R5 CON CONTATTO
R5 WITH
CONTACT](#)
[R6 CON CONTATTO
R6 WITH
CONTACT](#)
[R1](#)
[LK](#)
[200](#)
[LK](#)
[250](#)
[LK](#)
[300](#)
[LK](#)
[315](#)
[R10BF](#)
[R12BF](#)
[TENDITORI](#)
[TENSION WEIGHTS](#)
[PULEGGE VARIE](#)
[PULLEYS](#)
[PARACADUTE ISTANTANEI](#)
[INSTANTANEOUS SAFETY GEAR](#)
[PARACADUTE PROGRESSIVI](#)
[PROGRESSIVE SAFETY GEAR](#)
[SUPPORTI E PATTINI](#)
[GUIDE SHOES](#)
[ATTACCHI FUNE](#)
[ROPE ANCHORAGES](#)
[INFO VARIE](#)
[OMOLOGAZIONI CE](#)
[CE OMOLOGATIONS](#)
[CATALOGO/CATALOGUE](#)

Limitatori di velocità > R1 Overspeed governor > R1

Puleggia \varnothing 300. Omologato TÜV. A norma 95/16/CE ed EN 81. Velocità nominale fino a 1,74 m/s. Velocità d'intervento da 0,40 m/s fino a 2,00 m/s. Fornibile con carter di protezione, gola indurita e sistema antiscarrucolamento.

Pulley \varnothing 300. Certified TÜV. To norms 95/16/EC and EN 81. Nominal speed up to 1,74 m/s. Tripping speed up from 0,40 m/s to 2,00 m/s. Available with protection hardened groove and rope safety guard.

